



LK FUGA® indsats stikkontakt 2 modul for 2 tændinger 2-pol med jord

lysegrå

LK nr.: 501 D 5412
EL nr.: 10 17 043 240
EAN nr.: 57 03 302 116 336



5 703302 116336

hvid

LK nr.: 501 D 6412
EL nr.: 10 17 043 237
EAN nr.: 57 03 302 116 398



5 703302 116398

koksgrå

LK nr.: 501 D 8412
EL nr.: 10 17 043 224
EAN nr.: 57 03 302 116 442



5 703302 116442

Pakning: 10.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For tilslutning fra 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Leveres med afdækning.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 6 mm. krave. Indsatsen har skrueløse klemmer for 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm² ledning pr. klemme (en leder pr. hul).

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20.
Mærkestrøm:	16 A.
Mærkespænding:	250 V.
Forsikring:	Maks. 16 A.