


4.4 NMEA Kabel

For at positions faciliteterne på din MT-500 transceiver kan fungere, er det nødvendigt at tilslutte en GPS navigationsmodtager. Det medleverede datakabel sættes ind i den 8 pols connector på transceiverens bag-panel og den anden ende forbindes til GPS navigatorens NMEA data udgang. Din GPS modtager skal udsende en GPRMC/GGA NMEA data sætning. Se i navigationsmodtagerens manual vedrørende disse informationer og deres forbindelser.

4.5 Tilslutning af ekstern højttaler

Tilslutning af en ekstern højttaler kan ske på bagpanelet. Brug en 8 Ohms højttaler beregnet til mindst 3 Watt og som er robust nok til at klare omgivelserne, der hvor den placeres.

Bag Panel connectorer

DATA CONNECTOR		EKSTERN HØJTALER	
(Bag panel)		(Bag panel)	
1 NMEA Rx (+) Brun		3,5 mm telefonstik	
2 NMEA Rx (-) Rød			
3 NMEA Tx (+) Orange		Tip Audio Out (+)	
4 Jord/Tx (-) Skærm		Stel Audio Out (-)	
5 Ur			Grøn
6 Reset			Blå
7 PDI			Grå
8 PDO			Purple
Pin 3 & 4 er reserveret for DSC /PC printer interface			
Pin 5 -8 er reserveret for Flash programmer			

4.6 Antenne Connector

Transceiveren er udstyret med en female connector SO 239 som matcher en male connector PL 259, der følger med VHF marine antenner.