

GODKENDELSESINDEHAVER:

Golan Pipe Systems,
Lollandsvej 14
5500 Middelfart
Telefon: 64 41 77 32
Telefax: 64 41 71 32

Vandrør i bygning til koldt og varmt vand

X-flex PE-RT
dim. 15 x 2,5 mm

FABRIKAT:

Golan Pipe Systems, Danmark

MÆRKNING:

Rør: (mindst for hver 1 m)

- 1 Dimension: udv.diam.x godstykke
- 2 X-FLEX UNIVERSAL, DIN 16833
- 3 Tryk- og temperaturklasse:
90°C - 10 bar
- 4 CL 2/5 ISO10508, EVOH DIN4726
- 5 Fremstillingsår
- 6 Godkendelsesmærke: 

Kobling:

Mærkning i overensstemmelse med
VA-godkendelsen for den aktuelle
kobling

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Århus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Brugs vandets temperatur må ved normalt drift ikke overstige 70 °C. Ved fejlfunktion i kortere perioder må temperaturen ikke overstige 95 °C.
- 3 PE-RT rørene må ikke anvendes til sprinkleranlæg og til fordelings- og koblingsledninger til sprinkleranlæg.

Hvis PE-RT rørene anvendes som fordelings- og koblingsledninger til slangevinder, skal rørene brandisoleres mindst svarende til BS-30.
- 4 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

- 5 Samling af PE-RT rørene udføres ved hjælp af koblinger med tilhørende støttebøsninger, som er VA-godkendt til PEX rør.
- 6 Ledninger til varmt vand skal anbringes, så PE-RT rør og koblinger er udskiftelige. Eventuelle samlinger med koblinger anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan observeres.
- 7 Ledninger til koldt vand kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Eventuelle samlinger skal være udskiftelige og skal anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 8 PE-RT rørene lægges under hensyntagen til rørenes relativt store længdeudvidelse. Rørene skal iøvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 9 Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PE-RT, fx tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Rørene er PE-RT rør. Samling af rørene udføres med kompressionsfittings jf. ovenstående pkt. 5.	
Farve	Hvid	
Materiale	Ethylene-octene copolymer.	
Dimensioner	15 x 2,5 mm	22 x 3,0 mm

Thomas Bruun

