



Palsgaard Spær

Palsgaardspær.dk > Teknik > Dimensionering > Spændviddetabeller - Plankespær

Plankespær

Let tag 0,25 kN/m² med taghældning indtil 15°

Bjælkespær dimensioneret i trækvalitet C18 over et fag, langtidsnedbøjning for egenvægt l/400

Bjælkedimension	Bjælkeafstand, C/C afstand i meter			
	0,4m / Spv	0,6m / Spv	0,8m / Spv	1m / Spv
45 X 120 mm	2,81	2,48	2,26	2,1
45 X 145 mm	3,39	3,00	2,74	2,55
45 X 170 mm	3,96	3,51	3,21	2,99
45 X 195 mm	4,52	4,02	3,68	3,44
45 X 220 mm	5,07	4,52	4,15	3,88
45 X 245 mm	5,62	5,02	4,62	4,31
45 X 270 mm	6,16	5,51	5,08	4,75
45 X 295 mm	6,69	6,00	5,53	5,18

Tungt tag 0,55 kN/m² med taghældning indtil 15°

Bjælkespær dimensioneret i trækvalitet C18 over et fag, langtidsnedbøjning for egenvægt l/400

Bjælkedimension	Bjælkeafstand, C/C afstand i meter			
	0,4m / Spv	0,6m / Spv	0,8m / Spv	1m / Spv
45 X 120 mm	2,43	2,13	1,93	1,79
45 X 145 mm	2,94	2,58	2,35	2,18
45 X 170 mm	3,44	3,03	2,76	2,57
45 X 195 mm	3,94	3,48	3,18	2,95
45 X 220 mm	4,44	3,93	3,59	3,34
45 X 245 mm	4,93	4,37	3,99	3,72
45 X 270 mm	5,41	4,81	4,4	4,1
45 X 295 mm	5,90	5,24	4,8	4,48

Den tilladelige spændvidde for bjælkespær, er normalt bestemt ud fra nedbøjningskravet L/400 for egenlast.
Spændvidden målen fra midte til midte af understøtningerne.

Kilde: Træspær2, TRÆ 58

Afd. Hampen

Palsgårdvej 5

DK-7362 Hampen

Tlf.: +45 75 77 51 55

Afd. Nørresundby

Amalienborgvej 17

DK-9400 Nørresundby

Tlf.: +45 96 54 11 00

Afd. Vordingborg

Hovedakslen 10

DK-4760 Vordingborg

Tlf. +45 55 37 75 11

Afd. Kliplev

Vestermarksvej 9, Kliplev

DK-6200 Aabenraa

Tlf.: +45 74 68 87 55

Afd. Slagelse

Ndr. Ringgade 61

DK-4200 Slagelse

Tlf.: +45 58 58 00 00