

## LK FUGA® indsats lysdæmper MEK-D 300CR

lysegrå

**Vare nr.:** 506 D 5109  
**EL nr.:** 10 67 003 078  
**EAN nr.:** 57 03 302 109 864



hvid

**Vare nr.:** 506 D 6109  
**EL nr.:** 10 67 003 120  
**EAN nr.:** 57 03 302 109 918



koksgrå

**Vare nr.:** 506 D 8109  
**EL nr.:** 10 67 003 175  
**EAN nr.:** 57 03 302 109 963



Pakning: 1 stk.



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Anvendes til dæmpning af 230 V AC glødelamper eller lavvolt halogenlamper, når disse er forsynet fra en elektronisk transformer. Kan kun anvendes til 1-pol tænding. Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen. Ved tryk på drejeknappen tændes/slukkes for lyset og lysstyrken reguleres ved at dreje på knappen. Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder; følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.

### Konstruktion

Er sikringsløs, da den har FET-styring. Den er kortslutnings- og overbelastningssikker, lydløs og har indbygget softstart.

### Tekniske data

Terminaler:	Skrueterminaler.
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Vejledning:	Se online katalog.

### Målskitse

