

LK FUGA®
DÅSE
FØR INDMURING GRØN


Generelt:

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Monteres med alle FUGA Baseline, Softline samt Hardline rammer. Kan vendes 180°.

Tekniske Data

Elektronisk vejledning: Se online kataloget.



1 modul

Grøn

LK Nr.: 104 D 0120

EL Nr.: 10 17 009 695

Varegrp: 17.40



57 03 302 007 658

Pakning: 50 Stk.

Anvendelse


Kan monteres såvel lodret som vandret. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret.

Konstruktion

Er i siderne og bunden forsynet med 16 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

Målskitse:

Se side 1074



1 modul 49 mm dyb

Grøn

LK Nr.: 504 D 0221

EL Nr.: 10 17 040 845

Varegrp: 17.40



57 03 302 105 002

Pakning: 50 Stk.

Anvendelse

Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Har ekstra indbygningsdybde til bl.a elektronikprodukter.


Konstruktion

Er i siderne forsynet med 16 mm. blanketter, i bunden 16/20 mm. blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

Målskitse:

Se side 1074

LK FUGA®
DÅSE
FØR INDMURING GRØN



1 1/2 modul

Grøn
LK Nr.: 104 D 0121
EL Nr.: 10 17 009 705
Varegrp: 17.40




Pakning: 50 Stk.

Anvendelse
Kan sammenbygges såvel lodret som vandret.

Konstruktion
Er i siderne og bunden forsynet med 16 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

Målkitse: Se side 1074



1 1/2 modul 49 mm dyb

Grøn
LK Nr.: 504 D 0223
EL Nr.: 10 17 043 774
Varegrp: 17.40




Pakning: 10 Stk.

Anvendelse
Har ekstra indbygningsdybde til bl.a. elektroniske produkter.

Konstruktion
Er i siderne forsynet med 16 mm. blanketter, i bunden 16/20 mm. blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

Målkitse: Se side 1074



2 modul

Grøn
LK Nr.: 104 D 0122
EL Nr.: 10 17 009 718
Varegrp: 17.40



Pakning: 10 Stk.

Anvendelse
Kan monteres såvel lodret som vandret. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret.

Konstruktion
Er i siderne og bunden forsynet med 16 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

Målkitse: Se side 1074