



SØG

Palsgaardspaer.dk > Teknik > Dimensionering > Spændviddetabeller - Plankespær

Plankespær

Let tag 0,25 kN/m² med taghældning indtil 15°

Bjælkespær dimensioneret i trækvalitet C18 over et fag, langtidsnedbøjning for egenvægt I/400

Bjælkedimension	Bjælkeafstand, C/C afstand i meter				
	0,4m / Spv	0,6m / Spv	0,8m / Spv	1m / Spv	1,2m / Spv
45 X 120 mm	2,81	2,48	2,26	2,1	1,98
45 X 145 mm	3,39	3,00	2,74	2,55	2,4
45 X 170 mm	3,96	3,51	3,21	2,99	2,82
45 X 195 mm	4,52	4,02	3,68	3,44	3,24
45 X 220 mm	5,07	4,52	4,15	3,88	3,66
45 X 245 mm	5,62	5,02	4,62	4,31	4,08
45 X 270 mm	6,16	5,51	5,08	4,75	4,49
45 X 295 mm	6,69	6,00	5,53	5,18	4,9

Tungt tag 0,55 kN/m² med taghældning indtil 15°

Bjælkespær dimensioneret i trækvalitet C18 over et fag, langtidsnedbøjning for egenvægt I/400

Bjælkedimension	Bjælkeafstand, C/C afstand i meter				
	0,4m / Spv	0,6m / Spv	0,8m / Spv	1m / Spv	1,2m / Spv
45 X 120 mm	2,43	2,13	1,93	1,79	1,68
45 X 145 mm	2,94	2,58	2,35	2,18	2,05